


ルームクーラーから大型パッケージまで、さまざまなタイプに対応。安全性を重視した電気絶縁処理をはじめ、防振対策や防音対策も万全です。設置場所に応じて豊富なバリエーションの中から自由に選んでお使いいただけます。取付方法も簡単。どのタイプも伸縮機構や可変機構を導入していますので高さや角度の調節が自由自在です。

QKYL 屋根直角用クイックキーパー 3.2kW級以下



- ・室外機取付脚幅／150mm～550mm
- ・室外機取付脚奥行／350mm～550mm
- ・適合屋根勾配／15°～30°
- ・ワイヤー付属


組立簡単

●屋根勾配に合わせて長さを調整します。

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
70894	QKYL-1	60	ポテン処理鋼板	粉体塗装	5.5	¥8,000	4
	QKYL-3	60	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	5.5	¥11,000	4

QKK 壁面用クイックキーパー 3.2kW級以下




- ・取付脚幅／250mm～900mm
- ・取付奥行／200mm～360mm

組立簡単

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
70838	QKK-1	60	ポテン処理鋼板	粉体塗装	4.6	¥6,400	6
	QKK-3	60	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	4.6	¥8,200	6

QKS 吊り下げ用クイックキーパー 3.2kW級以下




- ・取付脚幅／200mm～650mm
- ・取付奥行／150mm～360mm
- ・垂直に持ち上げるだけでOK

組立簡単

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
70836	QKS-1	60	ポテン処理鋼板	粉体塗装	5.5	¥7,000	4
	QKS-3	60	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	5.5	¥11,000	4

QKY 屋根用クイックキーパー 3.2kW級以下




- ・室外機取付脚幅／60mm～680mm
- ・室外機取付脚奥行／130mm～350mm
- ・適合屋根勾配／0°～30°
- ・ワイヤー付属

組立簡単

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
70840	QKY-1	60	ポテン処理鋼板	粉体塗装	3.4	¥5,500	6
	QKY-3	60	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	3.4	¥7,300	6

QKYS 屋根用クイックキーパー 3.2kW級以下




- ・室外機取付脚幅／60mm～680mm
- ・室外機取付脚奥行／130mm～350mm
- ・適合屋根勾配／15°～35°
- ・ワイヤー付属

組立簡単

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
70900	QKYS-1	60	ポテン処理鋼板	粉体塗装	3.0	¥5,500	6
	QKYS-3	60	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	3.0	¥7,300	6

QKKL 壁面用クイックキーパー 8.0kW級以下




- ・取付脚幅／250mm～900mm
- ・取付奥行／180mm～400mm

組立簡単

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
70842	QKKL-1	80	ポテン処理鋼板	粉体塗装	6.0	¥7,500	4
	QKKL-3	80	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	6.1	¥8,600	4

QKS 天井吊用 5.0kW級以下



- ・取付脚幅／200mm～650mm
- ・取付奥行／150mm～360mm
- ・アダプターはオプションとして単品での取扱いもいたしております


組立簡単

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
70833	QKS-1F	70	ポテン処理鋼板	粉体塗装	6.4	¥8,800	4
	QKS-3F	70	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	6.4	¥13,200	4

QKB 平地用 (小) 3.2kW 級以下

組立簡単




- ・取付脚幅／
180mm～670mm
- ・取付奥行／
180mm～350mm
- ・フレームを新改良により、
作業工程を大幅に短縮
- ・勾配部でも水平に設置可能
- ・傾斜屋根にも使えます

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
70835	QKB1	60	ポテン処理鋼板	粉体塗装	4.3	¥6,800	4
	QKB3	60	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	4.3	¥7,700	4

QKB 平地用 (大) 5.0kW 級以下

組立簡単




- ・取付脚幅／
280mm～870mm
- ・取付奥行／
230mm～450mm
- ・フレームを新改良により、
作業工程を大幅に短縮
- ・勾配部でも水平に設置可能
- ・傾斜屋根にも使えます

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
	QKB-AB1	70	ポテン処理鋼板	粉体塗装	5.4	¥8,800	2
	QKB-AB3	70	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	5.4	¥10,000	2

QKB 平地中高置用 (小) 3.2kW 級以下




組立簡単

- ・取付脚幅／
180mm～670mm
- ・取付奥行／
180mm～350mm
- ・高さ50cmまで調整でき、
積雪地に最適
- ・勾配部でも水平に設置可能
- ・傾斜屋根にも使えます

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
	QKB-H1	60	ポテン処理鋼板	粉体塗装	5.7	¥8,800	4
	QKB-H3	60	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	5.7	¥10,000	4

QKB 平地中高置用 (大) 5.0kW 級以下




組立簡単

- ・取付脚幅／
280mm～870mm
- ・取付奥行／
230mm～450mm
- ・高さ50cmまで調整でき、
積雪地に最適
- ・勾配部でも水平に設置可能
- ・傾斜屋根にも使えます

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
	QKB-HAB1	70	ポテン処理鋼板	粉体塗装	8.0	¥9,500	2
	QKB-HAB3	70	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	8.0	¥11,000	2

QKBW 平地高置・2段置用 (小) 3.2kW 級以下




組立簡単

- ・取付脚幅／
180mm～670mm
- ・取付奥行／
180mm～350mm
- ・フレームを新改良により、
作業工程を大幅に短縮
- ・高置(90cm)に使えます
- ・水切勾配部でも水平に設置可能

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
70895	QKBW1	60×2	ポテン処理鋼板	粉体塗装	9.5	¥14,800	2
	QKBW3	60×2	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	9.5	¥18,000	2

QKBW 平地高置・2段置用 (大) 5.0kW 級以下




組立簡単

- ・取付脚幅／
280mm～870mm
- ・取付奥行／
230mm～450mm
- ・フレームを新改良により、
作業工程を大幅に短縮
- ・高置(120cm)に使えます
- ・水切勾配部でも水平に設置可能

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
	QKBW-AB1	70×2	ポテン処理鋼板	粉体塗装	16	¥18,000	1
	QKBW-AB3	70×2	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	16	¥20,000	1

QKBY 傾斜屋根直角置用 3.2kW 級以下



組立簡単

- ・取付脚幅／
180mm～670mm
- ・取付奥行／
180mm～350mm
- ・フレームを新改良により、
作業工程を大幅に短縮
- ・勾配部でも水平に設置可能
- ・傾斜屋根にも使えます

■仕様

商品コード	品番	最大耐荷重 (kg)	材質	塗装	重量 (kg)	標準単価	梱包数
	QKBY1	60	ポテン処理鋼板	粉体塗装	4.6	¥8,000	2
	QKBY3	60	ポテン処理鋼板	溶融亜鉛	4.6	¥9,000	2

QUICK SERIES

あらゆるメーカーのエアコン機器に対応

豊富なラインナップにより、どんな要望にも応えます。

素早くカンタンに組立、安全に設置

独自の設計により、ワンタッチで組立。スムーズな施工を安全に実現します。

サビに強い、高い耐久性

自動車ボディなみに強い粉体塗装に、塩害にも耐蝕されない溶融亜鉛メッキ。強度や材質もしっかりと設計されているから、高い耐久性を誇ります。だから設置場所を選ばず、美しい仕上がります。