

## SUS ステンレス線



### ■仕様

商品コード	品番	サイズ (mm)	長さ (m)	形状	梱包数
52106	SUS-1.4R	1.4	200	紙リール	6
52110	SUS-1.6R	1.6	200	紙リール	6
52108	SUS-1.4	1.4	200	タバ	1
52111	SUS-1.6	1.6	200	タバ	1

## DS ステンレス線 (紙リール巻&ケース入)



### ■仕様

商品コード	品番	サイズ (mm)	長さ (m)	形状	梱包数
52202	DS-1.4RK	1.4	200	樹脂ケース入(P,P製)	4
52203	DS-1.6RK	1.6	200	樹脂ケース入(P,P製)	4
52200	DS-1.4R	1.4	200	紙リール	4
52201	DS-1.6R	1.6	200	紙リール	4

ノンスリップリールケース

・線が戻らない、ねじれない新機構 ・屋根上で滑りにくいマット付 ・くり返し使える樹脂ケース

## CB カラーバインド線



### ■仕様

商品コード	品番	サイズ (mm)	長さ (m)	形状	梱包数
52103	CB-1.6	1.6	300	タバ	5
52104	CB-2.0	2.0	300	タバ	3


## DS アンテナ引留金具 ステンレス支線止め



### ■仕様

商品コード	品番	材質	長さ (mm)	梱包数
52204	DS-700	SUS-304 2本より線	700	200
52205	DS-670	SUS-304 ステンレスワイヤー線	670	200

## LP アンテナプラグ




・LP-77はCS帯域まで使えます  
・色は黒と白があります

### ■仕様

品番	インピーダンス(Ω)		本体寸法(mm) H×W×D	色
	入力	出力		
LP77B	75	75	35×18×24	黒
LP77W	75	75	35×18×24	白

## YNU 屋根馬



## ■仕様

商品コード	品番	塗装	サイズ (mm)			重量 (kg)	梱包数
			A	B	C		
52211	YNU-S	有機塗装	380	380	440	1.48	10

## TV-P アンテナマスト



## ■仕様

商品コード	品番	サイズ (mm)	長さ (m)	梱包数
52121	TV-P 25 X 3.6	25 φ	3.6	10
52122	TV-P 31 X 3.6	31 φ	3.6	7
52123	TV-P 25 X 1.8	25 φ	1.8	10
52124	TV-P 31 X 1.8	31 φ	1.8	10


## DS ステー金具



## ■仕様

商品コード	品番	塗装	サイズ (mm)	梱包数
52213	DS-25S	熔融亜鉛メッキ	25 φ	20
52214	DS-32S	熔融亜鉛メッキ	32 φ	20

## M2 同軸用サドル



## ■仕様

商品コード	品番	対応同軸ケーブル	材質	梱包数
33331	M2-508	3C-2V / S-5C-FB	スチール製	10袋
33332	M2-912	S-7C-FB	スチール製	10袋
33333	M2-508S	3-C2V / S-5C-FB	ステンレス製	10袋
33334	M2-912S	S-7C-FB	ステンレス製	10袋

1袋は100個入りです。金属製ですので、樹脂製のように劣化しなくて長期耐久性があります。

## TST スパイラルチューブ (配線結束用)




## ■仕様

商品コード	品番	内径	外径	肉厚	ピッチ	長さ	結束可能径		色
		(mm)	(mm)	(mm)			(mm)	(mm)	
70946	TST-1315N	13	15	1	15	50	13	90	ナチュラル
70947	TST-1315B	13	15	1	15	50	13	90	ブラック



ポリエステルチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線に簡単に取り付けられます。色はナチュラル・ブラックの2色です。使用温度範囲：-40℃ ~ +60℃

## 洗濯機用かさ上げ台 (防振タイプ)



- 抜群の耐荷重(500kg)
- 天面4ヶ所の切り欠き (水溜り防止になります)
- 本体はポリプロピレン製です。防振シートには、用途に合わせたエラストマーを採用しています

☆1セット4個入です

商品コード	品名	品番	梱包数	色
70774	しっかりベース	SB-160	20セット	ホワイト